

AmerGlas Paintstop

FILTERMEDIA PÅ RULLE

Funktioner och fördelar

- Låg energikostnad
- Filtrerar alla typer av färger
- Skyddar frånluftskanaler, fläkt och motor.

Tillämpningar

AmerGlas PaintStop är ett filtermedia tillverkat av fintrådig glasfiber med en optimerad struktur för hög stofthållning.



Konfigurationer

| | |
|------------------------------------|---|
| Filtermedia | Glasfiber |
| Max. driftstemperatur | 150 °C (Grön) - 80 °C (Gul) |
| Rekommenderat sluttryckfall | Max 80 Pa (Grön) and 250 Pa (Gul) |
| Luftfuktighet | 100% relativ luftfuktighet |
| Färg på media | Grön eller Gul: inloppssida. Vit: utloppssida |
| Användningsområde | Grön: Torr Gul: Kladdig |

Standardmått

| Namn | Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (m) | Lufthastighet (m/s) | Initialtryckfall (Pa) |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| AmerGlas Grön PaintStop 2 | 45 | 2/1/0,75/0,5 | 20/25/91 | 1,75 | 15 |
| AmerGlas Grön PaintStop 3 | 75 | 2/1/0,75/0,5 | 20/25/91 | 1,75 | 40 |
| AmerGlas Grön PaintStop 4 | 95 | 2/1/0,75/0,5 | 20/25 | 1,75 | 45 |
| AmerGlas Gul PaintStop 2 | 45 | 2/1/0,75/0,5 | 20 | 1,75 | 40 |
| AmerGlas Gul PaintStop 4 | 95 | 2/1/0,75/0,5 | 20 | 1,75 | 60 |

Dinair
An AAF Company

AAF
INTERNATIONAL

Bringing clean air to life:

Dinair AB/AAF
Hamngatan 5,
592 21 Vadstena
Tel: +46 143-12580
www.dinair.se

AAF International har en målsättning om kontinuerlig produktforskning och -förbättring och förbehåller sig därför rätten att ändra konstruktion och specifikationer utan föregående information.

©2020 AAF International
och dess dotterbolag.
PR_101_SV_072020