

# Roll-O-Mat®

## FILTERMEDIA PÅ RULLE

### Funktioner och fördelar

- ISO 16890: Coarse 35%
- Finns i 4 olika bredder

### Tillämpningar

Roll-O-Mat-media har utformats för användning i Dinair/AAF's automatiska rullfilter, kallad Rollo-Matic.



### Konfiguration

Filtermedia	Glasfiber
Tjocklek	50 mm / 2"
Initialt tryckfall @ 2,5 m/s	40 Pa
Max. driftstemperatur	80°C
Rekommenderat sluttryckfall	Max 130pa men bytesintervall bör optimeras beroende på energiförbrukningen
Rekommenderat luftflöde	75% - 125% av nominellt luftflöde
Luftfuktighet	100% relativ luftfuktighet

### Standardmått

Roll-O-Mat rolls finns tillgängligt i 4 olika bredder.

Tum	Bredd på Media (m)	Bredd på Media ~ m	Rulle (m)
3	0,830	~0,9	20
4	1,135	~1,2	20
5	1,439	~1,5	20
6	1,744	~1,8	20

\* För andra tillverkares rullfilter, vänligen kontakta Dinair AB's försäljningskontor

Roll-O-Mat® är ett registrerat varumärke som tillhör AAF International i USA och andra länder.

**Dinair**  
An AAF Company

**AAF**  
INTERNATIONAL  
Bringing clean air to life:

Dinair AB/AAF  
Hamngatan 5  
592 21 Vadstena  
Tel: +46 143-12580  
www.dinair.se

AAF International har en målsättning om kontinuerlig produktforskning och -förbättring och förbehåller sig därför rätten att ändra konstruktion och specifikationer utan föregående information.

©2019 AAF International  
och dess dotterbolag.  
PR\_105\_EN\_122019