MetaNet

Fettfilter

Funktioner och fördelar

- ISO 16890: Coarse 35%
- Ram och media finns i galvaniserat, rostfritt stål och aluminium
- Låga underhållskostnader
- Hög stofthållningskapacitet och lång livslängd

Tillämpningar

MetaNet-filter är tvättbara metallluftfilter för användning i tunga industriella applikationer och för uppvärmning, ventilation, luftkonditioneringssystem och särskilt lämpliga som fettfilter i köksfläktar.

Konfigurationer

Filtermedia	Galvaniserad stål / <Rostfritt stål / Aluminium
Djup	13, 20, 48 och 98 mm

Dimension

Kod 1111	Galvaniserad stål	Kod 2626	Rostfritt stål	Kod 3737	Aluminium
1	U-profile; galvanserad stål, 1 mm tjock	2	U-profile; stainless steel, 1 mm thick	3	U-profile; aluminium steel, 1 mm thick
1	Support grid air entering side; galvanized steel, mesh	6	Support grid air entering steel, expanded	7	Support grid ai entering side; aluminium, expanded
1	Meda; multiple layers of knitted galvanized steel	2	Meda; mulitple layers of knitted stainless steel	3	Media; multiple layers of knitted aluminium steel
1	Support air leaving side; galvanized steel, mesh	6	Support grid air leaving side; stainless steel, expanded	7	Support grid air leaving side; aluminium, expanded
	Max temperatur: 420 °C		*Max temperatur: 500 °C*		*Max temperatur: 300 °C*

Produktinformation

Benämning	Dimension (mm) 592 x 592 x Djup	Filteryta (m^2)	Initialtryckfall (Pa) @ 3400 m^3/h	Filterklass enl. EN779:2012	ISO 16890 Klassificering
MetaNet	48	0,35	25	G2	Coarse 35%
MetaNet	98	0,35	45	G2	Coarse 35%

Dinair An AAF Company

AAF International Bringing clean air to life.

AAF International har en målsättning om kontinuerlig produktforskning och -förbättring och förbehåller sig därför rätten att ändra konstruktion och specifikationer utan föregående information. i

AAF/Dinair AB
Hamngatan 5, 592 21 Vadstena
Tel: +46 143-12580
www.dinair.se

©2019 AAF International och dessdotterbolag. PF-303-SV-022019.